

Yer altı ve yer üstü ekipmanlar

Sondaj, kırıcı ve delici ekipmanlar

Yer altı sondaj makinaları



Round geological drill rod ve PDC drill bitleri



Spiral drill bit ve coal drill bitleri



0-360 derece Kullanabileceğiniz Sondaj Makinesi

TİP		ZLJ-250
Mak. Milin Nominal Tork (N.m)		250
D.P. Çap (mm)		ø33,5/42
Delik Derinliği (m)		100/75
Delik Çapı	İlk Boyutu (mm)	ø89
	Son Boyutu (mm)	≥ø50
Milin Delik Çapı (mm)		ø44
Milin Dönme Hızı (r/min)		120/205/363
Milin Hareketi (mm)		400
Milin Nominal Yukarı Çekme Kuvveti (kN)		12 (7 Mpa)
İtici Güç Değeri (kN)		9 (7Mpa)
Çalışma Açısı		0-360°
Kaldırma Kapasitesi (kN)		7,35/5,88/3,28
Tek Teli Kaldırma Hızı (m/s)		0,22/0,374/0,672
Tambur Kapasitesi (m)		26,8
Kablo Çapı (mm)		ø8,8
Bölünmüş Aynanın Basıncı (Mpa)		6
Bölünmüş Aynanın Sıkıştırma Kuvveti (kN)		30
Yağ Pompası		YBC-12/125
Nominal Basınç (Mpa)		12,5
Nominal Debi (L/Min)		12
Motor	Model	YBK2-112M-4
	Güç (kw)	4
	Devir (r/min)	1440
	Nominal Voltaj (V)	380/660
Ağırlık (kg)		480
Ebat (L*W*H) (mm)		1230*600*1185