




ŞİŞME ACİL MÜDAHALE ÇADIRLARI



ŞİŞME KOLON VE KİRİŞLİ ÇADIRLAR



SCD-01

3 X 5 X 2,5 MT

SCD-02

5,5 X 5 X 2,5 MT

SCD-03

8 X 5 X 2,5 MT

SCD-04

10 X 5 X 2,5 MT

ŞİŞME KOLON VE ALÜMİNYUM KİRİŞLİ ÇADIRLAR



DSCD-01

3 X 5 X 2,5 MT

DSCD-02

5,5 X 5 X 2,5 MT

DSCD-03

8 X 5 X 2,5 MT

DSCD-04

10 X 5 X 2,5 MT

5 DAKİKADA KURULUM!



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



zemin kaplama
(isteğe bağlı)



asetatlı ve sineklikli pencere
(standart)



ticari fermuar
(standart)



havalandırma
(standart)



bölmeli odalar
(isteğe bağlı)



ısıtma kanalı
(standart)



taşıma çantası
(standart)



tamir takımı
(standart)



İzolasyon katmanı ve
Aydınlatma Aparatları



Dekontaminasyon
Havuzu



Dekontaminasyon
Duşu



Kurtarma
Köprüsü

ŞİŞME ÇADIR ÖZELLİKLERİ

- ▶ Şişme çadırın dış taban kaplamamalzemesi su geçirmez, 0,55 mm kalınlığında alev yürümezlik ve solmazlık özellikli PVC brandadır, dikişsiz olarak Amerika üretimi ısı kaynak makinesiyle tek parça olarak birleştirilir.
- ▶ Şişme çadırlarda 2 adet pencere vardır, pencerelerde sineklik teli ve cırtlı şeffaf katman bulunur.
- ▶ Balon çadırın ön tarafında 1 adet barınak giriş ve çıkış paneli vardır.
- ▶ Havalı çadır kapısı dış kumaşa monte edilmiştir ve kapının sağ ve sol yanında yer alan büyük dişli tekstil fermuarları yardımıyla aşağı ve yukarı hareket eder.
- ▶ Şişme çadır kapısı yukarıya katlandığında kemerli kayış tokalarıyla çadırın üst yüzüne sabitlenir.
- ▶ Şişme çadırdaki her pencerede ayrıca perde vardır. Bu perdeler barınağın dış kumaş yapısıyla aynı teknik özelliktedir.
- ▶ Perdelerin kontrolü barınağın içinden yapılacak şekilde imal edilir ve perdeler yukarı istikamete doğru katlanıp kemerli kayış tokası sayesinde kumaş yüzeyine sabitlenir.
- ▶ Şişme çadırın altında yere sabitleme ve bağlantı aparatları vardır.
- ▶ Şişme çadırların içinde elektrik, ısıtıcı vs. asmak için uygun demir halkalar vardır.
- ▶ Şişme çadırlar birbirleriyle birleştirilebilecek şekilde üretilmişlerdir, birçok çadırı kombine bir şekilde kullanabilirsiniz.
- ▶ Şişme çadırların şişme kolonları şişme kirişlerle desteklidir.
- ▶ Şişme çadır kolon kumaşının ağırlığı 900gr-1000gr arasında Alman MEHLER dir.
- ▶ Şişme çadırın ortalama ağırlığı 80kg dır.
- ▶ Şişme çadırlar özel taşıma çantasıyla beraber verilir.
- ▶ Şişme çadırların yanında 1 adet elektrikli şişirme pompası verilir.
- ▶ Şişme çadır ile birlikte 1 adet tamir seti verilir.
- ▶ Şişme çadırlar üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- ▶ Şişme çadırlarda ikişer adet havalandırma ve ısıtıcı kanalı bulunur.



Yüksek Frekans Makinesi



Sıcak Hava
Kaynak Makinesi