

PERSONEL TAŞIMA ARACI

		Model ve Teknik özellikler						
		XRC6-6 /3	XRC8- 6/6	XRC10-6/6	XRC15-6/6	XRC15-7/6	XRC15-9/6	XRC20-9/6
Max. Çekiş Kuvveti (KN)		30	60					
Max. Hız (m/s)		2	4					
Çalışma Eğimi °		10°-30°						
Min. Dönüş Yarı çapı m		R YATAY=12 R DİKEY=12 engebeli geçişler ve devamlı virajlar hariç						
Dönüş Açısı °		yok	yok	10° Yatay ve dikey				
Merkezi Mesafe (mm)		1250	1400	3200				
Ölçü (mm)		600	600	600	600	762	900	900
Yolcu Kapasitesi (Kişi)		6	8	10	15	15	15	20
Net ağırlık (Kg)	Ön	1010	1168	1395	1414	1420	1678	1712
	Arka	1047	1205	1444	1456	1480	1720	1764
Ölçüler ns (mm)	Uzunluk	Ön	3230	3530	4930			
		Arka	3520	3820	5220			
	Genişlik	1056	1056	1056	1222	1222	1356	1484
	Yükseklik	1474						
Araç Bağlantı Ebadı (mm)		600						
izin verilen araç sayısı	>20°	2	3	4	4	4	3	3
	≤20°Eğimli Desendire	2	3	4	4	4	4	4
Toplam uzunluk		$L=nA+ (n-1) a$						

Eğimli Desendire

Eğimli desendiredeki eğim acısı	Uzunluk	Halat Çapı	Not
10°-15°	280mm	10mm	Spring adeti fabrikadan çıkmadan önce set olarak eklenir
16°-20°	300mm	12mm	
23°-30°	320mm	14mm	

XRC10-6/6 MODEL 10 KİŞİLİK PERSONEL TAŞIMA ARACI

